

13.2 KANTENSCHUTZLACK SOLARIT
Vernis pour les chants SOLARIT

ANWENDUNG
Kantenschutzlack für Betonschalungs-, Carrosserie- und Fahrzeugplatten.

UTILISATION
Vernis de protection pour les chants des panneaux de coffrage et ponts de camions.

GEBRAUCHSANWEISUNG
Gebrauchsfertig – thixotrop. Nicht verdünnen, leicht umrühren. Ein einmaliger satter Pinselauftrag ergibt deckende Oberflächen und bietet Schutz gegen Feuchtigkeit. Die Trocknungs-, Ablüft- und Durchhärtungszeiten des Herstellers sind zu beachten. WICHTIG! Ideale Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +25°C

MODE D'EMPLOI
Thixotrope – prêt à l'emploi. Ne pas diluer, brasser légèrement. Une bonne couche au pinceau suffit pour rendre la surface résistante aux intempéries. Les temps de séchage et de durcissement préconisés par le fabricant sont à respecter. IMPORTANT! La température idéale d'emploi: +10°C à +25°C

VERBRAUCHSMENGEN
Empfohlene Menge: 150 g/m² / Aufträge: 2 (je Auftrag ca. 75 g/m²). Alle Angaben sind ungefähre Angaben!

CONSOMMATION
quantité préconisé: 150 g/m² / nos. de couche: 2 (par couche env. 75 g/m²). Toutes les données sont indicatives!

Plattenstärke épaisseur des panneaux	ca. m1 Dose à 1.4 kg m1 boîte de 1.4 kg env.	ca. m1 Dose à 3.5 kg m1 boîte de 3.5 kg env.
12 mm	750	1725
15 mm	600	1380
18 mm	500	1150
21 mm	429	986
24 mm	375	863
27 mm	333	767
30 mm	300	690
35 mm	257	591

TROCKNUNG
Nach ca. 1 Stunde staubtrocken, nach ca. 12 Stunden durchgehärtet; bei kalter Witterung entsprechend längere Trocknungszeit.

SÉCHAGE
Après env. 1 heure la surface est sèche au toucher, après 12 heures le vernis a complètement durci. Par temps froid le séchage est plus long.

REINIGUNG
Pinsel und Werkzeuge mit Nitro- oder Universalverdünner auswaschen.

NETTOYAGE
Pinceaux et outils à laver au nitrosolvant universel.

GEBINDE
Dosen zu 1.4 kg / 3.5 kg, braun
ab Lager: 1.4 kg Dose (für ca. 10 m²) / 3.5 kg Kessel (für ca. 23 m²)

EMBALLAGES
boîtes de 1.5 kg / 3.5 kg, brun
du stock: boîte de 1.4 kg (pour env. 10 m²) / seau de 3.5 kg (pour env. 23 m²)